



**Tekniska data**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Matningsspänning                   | 220 - 240 V                    |
| Frekvens                           | 50/60 Hz                       |
| Strömförbrukning max.              | 3,5 kW                         |
| Anslutningseffekt max.             | 3,5 kW                         |
| Säkring minst                      | 1 x 16 A                       |
| Varmhållningsnivå                  | 150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9 P) |
| Temperaturregleringsområde         | 70 - 250 °C                    |
| Vikt (inkl. tillbehör/förpackning) | 13,6 kg                        |
| Material yta                       | Rostfritt stål, borstat        |
| Strömförsörjningsledning           | 1,5 m (L, N, PE)               |
| Mått (BxDxH)                       | 327 x 515 x 73 mm              |
| Kokzon mått                        | 250 x 440 mm                   |
| Kokzon effekt                      | 3500 W                         |
| Kokzon fram mått                   | 250 x 220 mm                   |
| Kokzon fram effekt                 | 1750 W                         |
| Kokzon bak mått                    | 250 x 220 mm                   |
| Kokzon bak effekt                  | 1750 W                         |

**Produktbeskrivning**

- Exakt temperaturkontroll
- Exakt temperaturdisplay
- snabb uppvärmning
- Grillyta i rostfritt stål med två kokzoner
- Designat för enkel rengöring
- Rengöringsfunktion
- barnsäkring
- bro funksjon
- Timer
- Demonstrationsläge

**Leveransomfång**

- Tepan-grill i rostfritt stål CKT
- Tepan-skrapa PTTS1
- monteringsband
- Set höjdujmningsplattor

**Tillbehör**

- Tepan-skrapa PTTS1

**Produkt- och planeringsanvisningar**

- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen