



## Tekniska data

Matningsspänning	380 - 415 V 2N / 3N
Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	7,6 kW
Säkring/strömförsörjning	3 x 16 A
Säkring/strömförsörjning	2 x 16 A
Säkring/strömförsörjning	1 x 32 A
Mått (BxDxH)	760 x 515 x 199 mm
Material yta	SCHOTT CERAN®
Livslängd	max. 150 h / 1 år
Effektnivåer	1 - 9, P
Kokzon bak mått	Ø 175 mm
Kokzon fram mått	Ø 210 mm
Kokzon fram effekt	2300 W
Kokzon bak effekt	1400 W
Kokzon fram powernivå	3000 W
Kokzon bak powernivå	2100 W
Filtermedium	Aktivkol med jonbytare
Material	Filterpanel med finfilter

## Produktbeskrivning

- intuitiv sControl manövrering
- eSwap
- effektiv luktneutralisering
- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Integrerat dropptråg
- Extra stor "4 24"-matlagningsyta
- Maximalt förvaringsutrymme
- Automatisk ångsugskontroll
- Demonstrationsläge

## Leveransomfång

- Induktionsspishäll med integrerad ångsug - luftcirkulation PURU
- Inströmningsmunstycke
- rostfria fettfilter
- aktivt kolfilter
- driftsinstruktion
- bormal
- Monteringsklämmor
- Tätningsband
- Set höjdtjämningsplattor
- Täckkåpa nätanslutning
- Monteringsstillbehör för nätanslutning
- Glaskeramiskrapa

## Tillbehör

- Aktivkolfilter PUAKF
- Fettfilter PUEF i rostfritt stål
- Inströmningsmunstycke svart PUED
- Inströmningsmunstycke roséguld PUEDG
- Inströmningsmunstycke rött PUEDR
- Inströmningsmunstycke jadegrönt PUEDJ
- Inströmningsmunstycke orange PUEDO
- Inströmningsmunstycke blått PUEDB
- Tätningsband UDB25
- Spishällsram BKR760
- Luftrengöringsbox teleskoputdrag PULBTA

## Produkt- och planeringsanvisningar

- Anslutningskabel tillhandahålls av kunden
- Nätanslutningsdosa fram
- Teleskoputdrag (upp till 80 mm) på luftrengöringsboxen för anslutning till bakre korpusväggen
- Vid extra djupa spishällsunderskåp kan luftrengöringsboxens teleskoputdrag förlängas om 105 mm med det extra teleskoputdraget PULBTA (finns som tillbehör)
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen
- Monteringsätt: planmonterad eller påmontering
- Lådorna resp. hyllorna i underskåpet måste kunna tas ut för underhåll och rengöring
- Observera att induktionslämpliga kokkärl måste användas vid induktionsspishällar
- Pure ångsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag
- Ej kompatibel med BORAs universalmotorer