

SE Energiförbrukningsmärkning PURA

Produktbeteckning	BORA Pure induktionshäll med integrerad ångsug PURA	
Driftsätt	Utsug	
Energiförbrukning	Värde	Norm EN
Energiförbrukning per år (AEC_{hood})	33,7 kWh/a	61591
Energieffektivitetsklass	A+	61591
Transportvolym		
Fluidodynamisk effektivitet (FDE_{hood})	32,6 %	61591
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A	61591
Luftström nivå 1 minimalt	179,1 m ³ /tim	61591
Luftström nivå 9 maximalt	548,3 m ³ /tim	61591
Luftström powernivå (Q_{Max})	622 m ³ /tim	61591
Belysning		
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/Watt	*
Belysningseffektivitetsklass	*	*
Fettavskiljning		
Nivå 9 maximalt (GFE_{hood})	97,8 %	61591
Klass max.-nivå	A	61591
Ljudeffektnivå		
Nivå 1 minimalt	40,1 dB(A)	60704-2-13
Nivå 9 maximalt	65,8 dB(A)	60704-2-13
Powernivå	67,7 dB(A)	60704-2-13
Ljudtrycksnivå (extra uppgift)		
Nivå 1 minimalt	27,5 dB(A)	**
Nivå 9 maximalt	53,2 dB(A)	**
Powernivå	55,1 dB(A)	**
Uppgifter enligt 66/2014		
Energiförbrukning i avstängt läge (P_0)	0,12 W	61591
Tidförlängningsfaktor	0,8	61591
Energieffektivitetsindex (EEL_{hood})	43,8	61591
Luftvolymström Bestpunkt (Q_{BEP})	304,3 m ³ /tim	61591
Tryck Bestpunkt (P_{BEP})	446 Pa	61591
Ingångseffekt Bestpunkt (W_{BEP})	115,5 W	61591

Energiförbrukningsmärkning enligt EU-förordningarna 65/2014 resp. 66/2014

* Denna position gäller inte för denna produkt.

** Ljudtrycksnivån har mätts på 1 meters avstånd (avståndsbberoende nivåmätning) på grundval av ljudeffektnivån enligt EN 60704-2-13.

PURAE0LDSE-000