

SE Energiförbrukningsmärkning PUXA

Produktbeteckning	BORA X Pure induktionshäll med integrerad ångsug PUXA	
Driftsätt	Utsug	
Energiförbrukning	Värde	Norm EN
Energiförbrukning per år (AEC_{hood})	35,6 kWh/a	61591
Energieffektivitetsklass	A+	61591
Transportvolym		
Fluidodynamisk effektivitet (FDE_{hood})	32,9 %	61591
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A	61591
Luftström nivå 1 minimalt	187,3 m ³ /tim	61591
Luftström nivå 9 maximalt	563,3 m ³ /tim	61591
Luftström powernivå (Q_{Max})	m ³ /tim	61591
Belysning		
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/Watt	*
Belysningseffektivitetsklass	*	*
Fettavskiljning		
Nivå 9 maximalt (GFE_{hood})	96,4 %	61591
Klass max.-nivå	A	61591
Ljudeffektnivå		
Nivå 1 minimalt	41,2 dB(A)	60704-2-13
Nivå 9 maximalt	66,4 dB(A)	60704-2-13
Powernivå	68,6 dB(A)	60704-2-13
Ljudtrycksnivå (extra uppgift)		
Nivå 1 minimalt	28,6 dB(A)	**
Nivå 9 maximalt	53,8 dB(A)	**
Powernivå	56,0 dB(A)	**
Uppgifter enligt 66/2014		
Energiförbrukning i avstängt läge (P_o)	0,18 W	61591
Tidförlängningsfaktor	0,8	61591
Energieffektivitetsindex (EEl_{hood})	43,3	61591
Luftvolymström Bestpunkt (Q_{BEP})	313,4 m ³ /tim	61591
Tryck Bestpunkt (P_{BEP})	460,7 Pa	61591
Ingångseffekt Bestpunkt (W_{BEP})	122,0 W	61591

Energiförbrukningsmärkning enligt EU-förordningarna 65/2014 resp. 66/2014

*Denna position gäller inte för denna produkt.

** Ljudtrycksnivån har mätts på 1 meters avstånd (avståndsbberoende nivåmätning) på grundval av ljudeffektnivån enligt EN 60704-2-13.

PUXAELDSE-100